



NR-5S GLEITENDE HANDANTRIEB

Antriebstyp	elektrisches Diagramm	Die Spannung der elektromagnetischen Verriegelungsspule	Bemessungsspannung der Heizung	Antriebsmontage	Gehäusefarbe
NR5S	-0004	/B1	/G9	/E	/S
gleitende Handantrieb	XXXX – Das elektrische Diagramm des Antriebes wird vor der Bestellung festgelegt und genehmigt	ohne Markierung - keine Verriegelung B1 – 220VDC B3 – 110VDC	G1 – 220VDC G9 – 230VAC G3 – 110VDC	E – montage auf der Mast mit einem kreisförmigen Querschnitt Z –montage auf der Mast mit einem quadratischen Querschnitt	S – grau Z – gelb

Beispielweise: NR5S-0004/B1/G9/E/S

Gleitende Handantrieb, Diagramm Ausführungsnummer 0004 (Das elektrische Diagramm des Antriebes wird vor der Bestellung festgelegt und genehmigt) mit Hilfsschalter 4Ö+4S, elektromagnetische Verriegelungsspule 220VDC und Heizung 230VAC. Montage auf der Mast mit einem kreisförmigen Querschnitt. Antriebsgehäuse in grau.
Wenn Sie einen Antrieb bestellen, geben Sie auch die gewünschte Länge der Kupplungswelle an.