



ONIIIО РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Тип выключателя нагрузки	Ном. напряжение	Ном. ток	Ток КЗ	Время протекания тока КЗ	Тип изолятора	Длина пути утечки	Наличие зазем. Ножей
ONIIIО	-36	/1000	/P	/3	/P	25	/UL
ONIIIО – трехполюсный разъединитель наружной установки	36kV(40,5kV)	1000A	20кА	3сек.	P – фарфор	25мм/кВ	UL (слева)
ONIIIО-1 – однополюсный разъединитель наружной установки					S – силикон	31мм/кВ	UP (справа)
							2U (два комплекта)
							отсутствие обозначения – без зазем. ножей

Пример: ONIIIО-36/1000/20/3/P31/UP

Трехполюсный горизонтально-поворотный разъединитель наружной установки 36кВ(40,5кВ), 1000А, ток КЗ 20кА/3сек., оснащенный фарфоровыми изоляторами с длиной пути утечки 31мм/кВ и одним комплектом зазем. ножей (справа).

Пример: ONIIIО-1/36/1000/20/3/P31

Однополюсный горизонтально-поворотный разъединитель наружной установки 36кВ(40,5кВ), 1000А, ток КЗ 20кА/3сек., оснащенный фарфоровыми изоляторами с длиной пути утечки 31мм/кВ. Без зазем. ножей.